

GRASDALSUBSTRAAT VOOR BETONTEGEL INCL. GRASZAAD

Grasdalsubstraat is een substraat dat aandacht heeft voor enerzijds luchtigheid en drainerend vermogen en tegelijk waterbufferend vermogen. Dit grasdalsubstraat heeft een inklinkend vermogen, speciaal samengesteld voor de hogere betonnen grasdallen.

Toepassing:

Gebruik grasdalsubstraat altijd in combinatie met een doorwortelbare onderbouw van funderings-substraat en legbedsubstraat. Het grasdalsubstraat binnen de 24u na levering verwerken. Grasdallen vullen tot aan de bovenzijde en afstrijken, niet aandrukken. Na regen zal dit substraat 1 à 2 cm zakken t.o.v. bovenkant grasdal, wat een bescherming garandeert van het groeipunt van het gras.

Samenstelling:

- gecomposteerde stalmest op basis van vlaslemen
- lava
- geselecteerde teelaarde
- schorscompost
- vlaco compost
- droogteresistent graszaad

Technische eigenschappen:

pH:	6 - 7,5
EC:	≤ 800 μS/cm 25°C
Org. Stof:	≥ 5%
Oxytop:	≤ 5 mmol O ₂ /kg OS/h
Computergestuurde machinale menging	
Ontheffingsnummer EM098.H	
Conform SB250 versie 5.0 - hfst 16-3.9.3.9	

